



C7X Android Akıllı El Tableti



CILICO C7X, 7 inç yüksek çözünürlüklü IPS ekrana sahip Android tabanlı endüstriyel bir tablet bilgisayardır. Kullanımı kolay olup mükemmel görsel efektler sunar. 7200mAh süper büyük kapasiteli lityum pili, bir hafta boyunca bekleme modunda kalmasını sağlar. C7X, bir boyutlu/iki boyutlu barkod tarama, UHF RFID okuma ve yazma, NFC ve diğer Nesnelerin İnterneti (IoT) işlevleri için kullanılabilir. 4G iletişim, çift frekanslı Wi-Fi, Bluetooth, GPS konumlandırma gibi özellikleri destekler, bu da kullanıcıların mobil veri toplama verimliliğini ve stabilitesini sağlar. C7X, yuvarlak hatlarla tasarlanmış ve endüstriyel koruyucu zırh ile donatılmış olup ekipmanın güçlü endüstriyel ve estetik özelliklere sahip olmasını sağlar. Elektrik sayaç okuma, kamu hizmetleri, finans yönetimi, üretim, biletleme, izlenebilirlik, tıbbi tedavi, lojistik ekspres, perakende ticaret, e-ticaret ödemesi ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılır. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu gibi 80'den fazla ülke ve bölgede kullanılmaktadır.

Sektörel Uygulamalar



C7X Özellikler

Fiziksel Parametreler

Boyut	188×99 ×19 mm(U×G×Y)
Ağırlık	406g (pil dahil)
Ekran	7,0 inç IPS ekran, Çözünürlük: 1280*720
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunmatik, ıslak elle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışığı
Güç	Çıkarılabilir Li-Ion 7200mAh, 3,7V Çalışma Süresi: 10 saatten fazla, Bekleme süresi: 300 saat
Kart Yuvası	2*SIM,1*MicroSD(Maks.256GB) 2*SAM (isteğe bağlı)
İletişim	Tip-C, OTG'yi destekler
Ağ Bağlantıları	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED Ekran, Titreşim
Tuş Takımı	Ekran Klavyesi +3 Sanal Tuş: Geri, Ana Sayfa, Menü
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Anahtarlar	Güç, Sol Tarama, Sağ Tarama, Ses+, Ses-
Kulaklık	3,5 mm kulaklık girişi desteği
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V, 50/60Hz 300mA; Çıkış: 5V@2A

Performans Parametreleri

İşlemci	Sekiz çekirdekli 2,0 GHz
İşletim Sistemi	Android 11, GMS Sertifikalı
Hafıza	4GB RAM / 64GB ROM 6GB RAM / 128GB ROM (isteğe bağlı)

Çalışma Ortamı

Çalışma sıcaklığı	—20°C ila 55°C
Depolama sıcaklığı	—40°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığında, 0,8 m'den birden fazla yere düşme
Yuvarlanma Dayanımı	300 kez 0,5 m yuvarlanma, IEC takla spesifikasyonunu karşılar
Titreşim	Rastgele (10–2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı : ±10KV; Kontak Deşarjı : ±6KV
Sızdırmazlık	IP65

Kablosuz İletişim

WWAN	Asya + Avrupa Grubu: GSM:Bant 2/3/5/8 WCDMA:Bant 1/2/5/8 CDMA:BantBC0 TDD-LTE:Bant 38/39/40/41 FDD-LTE:Bant 2/3/5/8 Amerika Grubu: GSM:Bant 2/3/5/8 WCDMA:Bant 1/2/4/5 CDMA:BantBC0 TDD-LTE:Bant40/41 FDD-LTE:Bant B1/2/4/5/7/28A/28B
------	--

WiFi	WiFi frekansı: 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi protokolü: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Destekler: IEEE802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w
------	--

GPS	GPS+Glonass+Beidou/Galileo
-----	----------------------------

Bluetooth	Bluetooth5.0
-----------	--------------

Veri Toplama

Tarama Motoru	Profesyonel 1D/2D tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN,BooklandEAN,UCCCouponCode,ISSNEAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code32,Code93,Code11,Interleaved2of5,Discrete 2of5,Codabar,MSI,Chinese2of5,Korean3of5,Matrix2 of5,Inverse1D,GS1DataBar,CompositeCodes,etc.
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, DataMatrixInverse, Maxicode, QRCode, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: USPostnet, USPlanet, UK Postal, AustralianPostal, JapanPostal, NetherlandsKIX Code, USPS4CB/One/IntelligentMail, UPSFICSPstal, HanXin Code, etc.
Kamera	Ön kamera: 5MP Arka kamera: 13MP Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler

Nesnelerin İnterneti İşlevleri

NFC	Çalışma frekansı: 13.56MHz Destek protokolü: ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, MIFARE 1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa Okuma mesafesi:<5cm (kart tipine bağlı olarak)
RFID	Çalışma frekansı: CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz AB: 865-868MHz Desteklenen protokoller: ISO18000-6C/EPC C1G2 Okuma mesafesi: 0,8m (etikete bağlı olarak)
Güvenlik SAM'i	ISO7816 standardını destekler, 2*SAM kartı destekler (isteğe bağlı)
Sensörler	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü, jeomanyetik iletim sensörü

Diğerleri

Sertifikasyon	CE /CCC/R oHS/FCC/I P65/UN38.3/M SDS
Aksesuarlar	Güç Adaptörü / USB kablosu / Pil / El Kayışı / NFC test kartı / UHF test etiketi / Temperli cam / Koruyucu kapak

Genel Merkez:	4. Kat, HuixinBC Binası A, Zhangba 1. Yol, Yüksek Teknoloji Bölgesi, Xi'an, Shaanxi, Çin
Türkiye Ofisi:	Yenişehir Mah. Sümül Sok. No:10 Starport Residence K:8 D:228 Pendik / İstanbul

+90 (216) 706 50 75

info@cilico.com.tr



www.cilico.com.tr