

Aurora C80

El Bilgisayarı



CILICO Aurora C80 el tipi mobil terminal son derece entegredir ve güçlü işlevlere sahip farklı versiyonlara genişletilebilir. NFC, parmak izi, kısa/uzun barkod okuma, dahili HF, UHF, uzun mesafe RFID okuma, SAM'yi destekler. Aynı zamanda işi daha esnek ve kolay hale getiren 4600/6200mAh pil, hotwap, tabanca kabzası, kızak vb. gibi çeşitli aksesuarlara sahiptir. C80 mobil terminali sağlık, lojistik, depo, perakende, akıllı üretici ve varlık yönetimi gibi farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılabilir.

Yenilikçi Teknoloji Sorunsuz ve Daha Verimli Çalışma

C80, Octacore 2.0GHz CPU ve GMS sertifikalı Android11/130S ile donatılmıştır; bu, sorunsuz, daha güvenli ve süper bir deneyimdir. 4+64G/6+128G büyük bellekle, çoklu görevlerde daha sorunsuz çalışır. Bu kadar küçük etki boyutunda son derece entegre tarama, UHF RFID, NFC, SAM Çeşitli taramalar, her türlü imkansızlığın üstesinden gelebilecek motor seçenekleri.

Yenilikçi Piller Tam Gün Serbest Çalışma

10 saatten fazla dayanabilen 6200mAh büyük kapasiteli pil Hotswap pili destekleyen ve 24 saat sürekli çalışmayı destekleyen çıkarılabilir pildir.

Kapsamlı Yönetim Yazılımı Özelleştirilmiş Üstün Deneyim

CILICO'nun kendine ait iVYAi yönetim sistemi, tüm küresel cihaz yönetiminde başarılı, size süper kullanıcı deneyimi sunmak için bağımsız olarak özelleştirilmiş IoTOS geliştirme hizmet setidir.

Yeniden Oluşturulan Klasik 360° Süper Koruma Güçlü ve Dayanıklı

IP67, 1,5 m'den düşmeye dayanıklı, zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır Yağmur, kar ve sis gibi kötü hava koşullarında başa çıkmak kolaydır

Hafif ve Geniş Görüş Kolay ve Serbest El Kontrolüyle

Pürüzsüz görüş ve kolay okuma için 5,72 inç tam görüşlü IPS dokunmatik ekran, ıslak ellerde, eldivenlerde ve karmaşık ortamlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Hafif cihaz gövdesi tek elle çalıştırılabilir, rahat ve kullanışlı.

Endüstri Senaryolarına Dayalı Profesyonel Tasarım Süper Kullanıcı Deneyimi

Yalnızca Tek Tıklamayla, gerekli uygulamalara kolayca erişim. Çift MIC tasarımı, daha iyi çağrı kalitesi, yenilikçi endüstri ürünü, son derece entegre sıcaklık ölçümü ve gözbebeği lambası, daha odaklı ve profesyonel.

Uygulama Senaryoları



Tıp ve Sağlık



Perakende



Lojistik ve Depo



Akıllı Üretim



Demiryolu ve Taşımacılık

C80 Özellikler

Fiziksel Parametreler

Boyut	165,6*80,9*21,7 mm(U×G×Y)
Ağırlık	278g (4600mAh pil dahil) 303g (6200mAh pil dahil)
Ekran	5,72 inç IPS ekran Çözünürlük: 1440*720 /2160*1080 (isteğe bağlı)
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunma, ıslak ellerle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışık
Güç	Çıkarılabilir Li-Ion 4600mAh/6200mAh, 3,8V Çalışma Süresi: 10 saatten fazla Bekleme süresi: 300 saat Yedek pil (isteğe bağlı): 150mAh
Kart Yuvası	1*nano SIM, 1*nano SIM/Mikro SD (Maks. 256GB) 2*SAM (isteğe bağlı)
İletişim	Tip-C, OTG'yi destekler
Bağlantılar	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Titreşim
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Tuşlar	Güç, Sol tarama, Sağ tarama, Ses+, Ses- Kullanıcı özel tuşu
Parmak İzi	Parmak iziyle kilit açma desteği (isteğe bağlı)
Güç Adaptörü	Giriş:100 -240V, 50/60Hz 300mA; Çıkış: 5V@2A Hızlı Şarj Çıkışı: 5V@3A/9V@2A/12V@1.5A

Performans Parametreleri

İşlemci	Sekiz çekirdekli 2,0 GHz
İşletim Sistemi	Android 11/13, GMS/AER Sertifikalı
Hafıza	4GB RAM / 64GB ROM 6GB RAM / 128GB ROM (isteğe bağlı)

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığında, 1,5 metreden yere birden fazla düşme
Yuvarlanma Dayanımı	200 kez 1,6 ft/0,5 m yuvarlanma, IEC yuvarlanma spesifikasyonunu karşılar.
Titreşim	Rastgele (10~2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı:±10KV; Kontak Deşarjı:±8KV
Sızdırmazlık	IP67

Kablosuz İletişim

Asya + Avrupa Grubu:

GSM:Bant 2/3/5/8
WCDMA: Bant 1/2/5/8
CDMA: Bant BC0
TDD -LTE: Bant 34/38/39/40/41
FDD-LTE: Bant 1/3/5/7/8/20

WWAN

Amerika Grubu:

GSM: Bant 2/3/5/8
WCDMA: Bant 1/2/4/5
CDMA: Bant BC0
TDD-LTE: Bant 40/41
FDD -LTE: Bant B1/2/4/5/7/28A/28B

WiFi

WiFi frekansı: 2,4 GHz ve 5 GHz
WiFi protokolü: IEEE802.11a/b/g/n/ac
Destekler: IEEE 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v/w

GPS

GPS + Glonass + Beidou/Galileo

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Veri Toplama

Tarama Motoru

Profesyonel 1D/2D tarama motoru

Desteklenen 1D
Barkod Türleri

UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code39, TriopticCode39, Code32, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2/5, Codabar, MSI, Çince2/5, Korece 3/5, Matrix 2/5, Inverse1D, GS1 DataBar, CompositeCodes vb.

Desteklenen 2D
Barkod Türleri

PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One/Intelligent Mail, UPS FICSP stal, Han Xin Code, vb.

Kamera

Ön kamera: 5 MP, FF
Arka kamera: 13 MP, AF
Arka yardımcı kamera: 2 MP, FF (İsteğe bağlı)
Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler

Nesnelerin İnterneti İşlevleri

NFC

Çalışma frekansı: 13,56MHz
Desteklenen protokoller: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE 1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa
Okuma mesafesi: <5cm (kart tipine bağlı olarak)

RFID (UHF)

Çalışma frekansı:
CN: 920-925MHz
ABD: 902-928MHz
AB: 865-868MHz
Desteklenen protokoller: ISO18000-6C/EPC C1G2
Okuma mesafesi: 0,8 m (etikete bağlı olarak)

Güvenlik SAM'i

ISO7816 standardını destekler, 2*SAM kartı (isteğe bağlı)

Sensör

Işık sensörü, mesafe sensörü,
yerçekimi ivme sensörü,
jeomanyetik iletim sensörü

Diğerleri

Sertifikasyon

CCC/CTA/SRRC/CE/RoHS/MSDS/UN38.3/IP67/Drop/
Antibakteriyel sertifikalı/Patlamaya dayanıklı

Standart Aksesuarlar

Güç Adaptörü / USB kablosu / Pil / Temperli cam / NFC test kartı / UHF test etiketi

İsteğe Bağlı
Aksesuarlar

Hızlı şarj adaptörü / Şarj cradle / Cradle adaptörü
Geniştirilmiş pil / El kayışı / Koruyucu kapak / Tabanca kabzası

Patlamaya Dayanımlı
Sertifika

Exib IIC T4 Gb (patlamaya dayanıklı pil gereklidir)

Genel Merkez: 4. Kat, HuixinBC Binası A, Zhangba 1. Yol, Yüksek Teknoloji Bölgesi, Xi'an, Shaanxi, Çin

Türkiye Ofisi: Yenişehir Mah. Sümül Sok. No:10 Starport Residence K:8 D:228 Pendik / İstanbul



+90 (216) 706 50 75



info@cilico.com.tr



www.cilico.com.tr