

15m



C80R Uzun menzilli UHF RFID okuyucu Endüstri lideri RFID performansı



5,72" HD+screen

Octa-core
2.0GHz12200 mAh
Battery

1D/2D



Android 11/13

15m-28m UHF
reading distance

IP67

Kötü hava koşullarında
süper koruma

Profesyonel UHF RFID Okuma ve Yazma

- Dahili Impinj E710 ile üretilmiştir
- Dış mekanda 28 m'ye kadar okuma mesafesi

Pratik Tasarım Dayanıklı Hale Geliyor

- Ergonomik tutuş, kaymaz tasarım
- Taşınabilir, rahat, dayanıklı

Uzun Ömürlü Pil Performansı

- 12200mAh büyük kapasiteli pil
- Çıkarılabilir ve hızlı şarjı destekler
- İş verimliliğini sağlar ve kapanma nedeniyle kesintiye uğramaz

Uygulama Senaryoları



Depolama



Perakende



Varlık Yönetimi



Giyim Envanteri



Demiryolu ve Taşımacılık

Güçlü Çoklu Etiket Okuma

- Çoklu etiket okuma hızı ≥ 260 etiket/sn
- 1300 etiket/sn'ye kadar (daireysel polarizasyon)
- Toplu veri okumanın gerçekleştirilmesi, işletmeler için verimliliğin artırılması

IP67 Koruma Seviyesi

- IP67 sızdırmazlık seviyesi, toza ve suya karşı
- 1,2 m'den düşmeye karşı dayanıklılık
- Yoğun uygulamalardaki talepleri mükemmel şekilde karşılar

Barkod Tarama Opsiyonel

- Geçerli mod durumunu bilmek için ışıklı gösterge
- RFID ve Barkod arasında tek tuşla geçiş

C80R Özellikler

Fiziksel Parametreler

Boyut	169,9× 87,7×138 mm (U×G×Y)
Ağırlık	630±50g (pil dahil)
Ekran	5,72 inç IPS, Çözünürlük:1440*720/2160*1080 (isteğe bağlı)
Dokunmatik Panel	Kapasitif dokunma, ıslak ellerle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışık
Güç	Çıkarılabilir terminal pili: 6200mAh,3,8V Çıkarılabilir tutma yeri pili : 6000mAh, 3,8V Çalışma Süresi:8 saatten fazla,Bekleme Süresi:300saat
Kart Yuvası	1*nanoSIM, 1*nanoSIM/MicroSD(256GBMaks.) 2*SAM (isteğe bağlı)
İletişim	Tip-C, OTG'yi destekler
Ağ bağlantıları	4G /3G /2G, Wi -Fi , Bluetooth.
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Titreşim
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Fiziksel Tuşlar	Güç, Sol Tarama, Sağ Tarama, Ses+, Ses- Özelleştirilebilir tuşlar
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V, 50/60Hz 300mA;Çıkış: 5V@2A

Performans Parametreleri

İşlemci	Sekiz çekirdekli 2,0 GHz
İşletim Sistemi	Android 11/13, GMS Sertifikalı
Hafıza	4GB RAM / 64GB ROM 6GB RAM / 128GB ROM (isteğe bağlı)

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ila 70°C
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığı dahilinde, 1,2 metreden yere birden fazla düşme
Titreşim	Rastgele (10-2000Hz) eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen
Elektrostatik Deşarj (ESD)	Hava Deşarjı: ±10KV; Kontak Deşarjı: ±6KV
Sızdırmazlık	IP67

Kablosuz İletişim

WWAN	Asya + Avrupa Grubu: GSM:Bant 2/3/5/8 WCDMA: Bant 1/2/5/8 CDMA:BantBC0 TDD -LTE: Bant 34/38/39/40/41 FDD-LTE: Bant 1/3/5/7/8/20 Amerika Grubu: GSM : Bant 2/3/5/8 WCDMA:Bant 1/2/4/5 CDMA:BantBC0 TDD-LTE:Bant40/41 FDD -LTE : Bant B1/2/4/5/7/28A/28B
------	---

WiFi	WiFi frekansı: 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi protokolü: IEEE802.11a/b/g/n/ac Destekler: IEEE 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v/w
GPS	GPS + Glonass + Beidou/Galileo
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Veri Toplama

Tarama Motoru	Profesyonel 1D/2D tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN, BooklandEAN,UCCCouponCode,ISSNEAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code32,Code93,Code11,Interleaved2of5,Discrete 2of5,Codabar,MSI,Chinese2of5,Korean3of5,Matrix2of5, Inverse1D ,GS1DataBar,CompositeCodes,vb.
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrixInverse, Maxicode,QRCode,MicroQR,QR inverse,Aztec,Aztec Inverse,Posta Kodları:USPostnet,USPlanet,UK Postal,AustralianPostal,JapanPostal,NetherlandsKIX Code,USPS4CB/One/IntelligentMail,UPSFCSPstal,Han XinCode, vb.
Kamera	Ön kamera: 5MP Arka kamera: 13MP,AF Arka kamera LED ışığı ve el feneri modunu destekler

Nesnelerin İnterneti İşlevleri

NFC	Çalışma frekansı: 13.56MHz Desteklenen protokoller: ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, MIFARE1K/4K, MIFAREDESFire, FeliCa Okuma mesafesi:<5cm (kart tipine bağlı olarak)
RFID	Çalışma frekansı: CN: 920-925MHz ABD: 902-928MHz AB: 865-868MHz Motor: Uluslararası ana akım motor Anten: Dairesel polarizasyon 4.5dBi Destek protokolü: ISO18000-6C/EPC C1G2 Okuma mesafesi: 28 metreye kadar (etiketlere bağlı olarak) Okuma hızı: 1300 etiket/sn'ye kadar (daireysel polarizasyon) * Yukarıdaki okuma mesafesi açık ve düşük parazitli bir dış mekan ortamı ölçülmüş ve toplu okuma oranı laboratuvar düşük parazitli ortamda ölçülmüştür.
Güvenlik SAM'i	ISO7816 standardını destekler , 2 * SAM kartını (isteğe bağlı)
Sensör	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü, jeomanyetik iletim sensörü

Diğerleri

Sertifikasyon	CCC/CTA/SRRC/CE/GMS/MSDS/UN38.3/RoHS/IP67
Standart Aksesuarlar	Güç Adaptörü / USB kablosu / Pil / NFC test kartı / UHF test etiketi
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Temperli Cam / Şarj Cradle/ Cradle Adaptörü / Kordon

Genel Merkez: 4. Kat, HuixinIBC Binası A, Zhangba 1. Yol, Yüksek Teknoloji Bölgesi, Xi'an, Shaanxi, Çin
Türkiye Ofisi: Yenişehir Mah. Sümül Sok. No:10 Starport Residence K:8 D:228 Pendik / İstanbul

+90 (216) 706 50 75
info@cilico.com.tr



www.cilico.com.tr