



M85 Klavyeli Mobil Bilgi İşlem Cihazı



Akıllı Platform

2.2GHz sekiz çekirdekli 4G yüksek teknolojiye sahip akıllı platformu benimseyin.

Android 11



Hızlı Kod Tarama

Tam klavyeli profesyonel tarama kodu modülü, yüksek performanslı barkod tanımlama teknolojisi, çeşitli barkodları verimli bir şekilde okuyabilir



Yüksek Performanslı Depolama

Standart olarak 3GB RAM + 32GB ROM yüksek performanslı bellekle gelir



HD Dokunmatik Ekran

4,0 inç (IPS) HD parlak dokunmatik ekran



Konumlandırma Sistemi

L1 GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, AGPS'yi destekler



Ses Frekansı

128dB'ye kadar ses yüksekliği, Hoparlörün her durumda net bir şekilde duyulabildiğinden emin olun



Büyük Pil

5000mAh (4,4V) hızlı çıkarılabilir büyük pil, güçlü ömür, tüm gün çalışma koşullarını karşılamak için güvenli ve dayanıklı



Güçlü ve Dayanıklı

Dış mekan, soğuk zincir, depo ve diğer zorlu ortamlar için uygun IP67 dereceli koruma

Dikey uygulama



Depo Envanteri



Akıllı Denetim



Üretim



Depolama ve Lojistik



Ticari Perakende

M85 Özellikler

Fiziksel Parametreler

Boyut	167,74*65,98*18,5 mm (U×G×Y)
Ağırlık	265g (pil dahil)
Ekran	4 inç TFT(IPS) ekran, WVGA,Çözünürlük:800×480
Dokunmatik Panel	G+FF çok noktali kapasitif dokunmatik, ıslak ellerle veya eldivenli parmak ucuyla çalıştırma desteği
Arka Işık	LED arka ışığı
Güç	Lityum pil:5000mAh, 4,4V Çalışma süresi:8 saatten fazla Bekleme süresi:280 saat
Kart Yuvası	NanoSIM+NanoSIM /NanoSIM+TF
İletişim	Tip-C (USB 2.0), OTG'yi destekler
Ağ Bağlantıları	4G/3G/2G, Wi-Fi, Bluetooth
Bildirim	Uyarı Tonu, Çok Renkli LED, Titreşim
Klavye	Ekran düğmesi: Geri, Ana Sayfa, Menü
Fiziksel Anahtarlar	27 Tuş (Güç düğmesi, özel düğme, 2 x tarama düğmesi içerir)
Ses	Mikrofon, Hoparlör ve Alıcı
Güç Adaptörü	Giriş: 100-240V Çıkış: 5V@2A

Performans Parametreleri

İşlemci	Sekiz çekirdekli 2,2 GHz
İşletim Sistemi	Android 11
Hafıza	3GB RAM + 32GB ROM 4GB RAM + 64GB ROM

Çalışma Ortamı

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile 55°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile 75°C'ye kadar
Nem	55°C, bağıl nem %90
Düşme Dayanımı	Çalışma sıcaklığı aralığında, 1,5 m yükseklikten beton zemine birkaç düşüşe kadar dayanabilir.
Yuvarlanma Dayanımı	200 kez 1,6 fit/0,5 m yuvarlanma, IECtumble spesifikasyonunu karşılar
Elektrostatik Deşarj	Hava Deşarjı:±12KV, Kontak Deşarjı:±8KV
Sızdırmazlık	IP67

Kablosuz İletişim

WWAN	Standart Bantlar: GSM : 850/900/1800/1900 WCDMA : B1/2/4/5/8 LTE : B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b/34/38/39/40/41 Amerikan Grupları (isteğe bağlı): GSM : 850/900/1800/1900 WCDMA : B1/2/4/5/8 LTE : B 1/2/3/4/5/7/12/13/17/18/19/25/26 /28a&b/38/40/41/66
WIFI	WiFi desteği5, Çift bant (2,4/5GHz) WiFi dolaşımını destekler, 1 akış 802.11ac/a/b/g/n
Küresel Konumlama Sistemi	Destekler: L1GPS/Beidou/Galileo/GLONASS, Destekler : AGPS
Bluetooth	Bluetooth 5.1,3.0+HS,2.1+EDR

Fiziksel Parametreler

Tarama Motoru	Profesyonel tarama motoru
Desteklenen 1D Barkod Türleri	UPC/EAN,BooklandEAN,UCCUpCode,ISSNEAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128 Kod 39,Trioptik Kod 39, Kod 32, Kod 93, Kod 11, Interleaved2of5 Discrete2of5,Codabar,MSI,Çince2of5,Korece3of5,Matrix2of5 InverseID,GS1DataBar,CompositeCodes.etc
Desteklenen 2D Barkod Türleri	PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,DataMatrixInverse, M eksen kodu QRCode,MicroQR,QR inverse,Aztec,AztecInversePosta Kodları: US Postnet USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal, HollandKIX Code
Kamera	1300W PDAF, flaş LED'i destekler (1A)

Nesnelerin İnterneti İşlevi

NFC	Uyumlu seçenekler Okuma ve yazma, ISO18092, ISO14443 A/B, ISO15693, Mifare uyumluluğunu destekler
Sensör	Işık sensörü, mesafe sensörü, yerçekimi ivme sensörü

Diğerleri

Standart Aksesuarlar	Veri kablosu / Şarj Adaptörü /El kayışı
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Kordon / Şarj Cradle (Tek yuvalı) / 4 yuvalı PilŞarj Cihazı

Genel Merkez: 4. Kat, HuixinIBC Binası A, Zhangba 1. Yol, Yüksek Teknoloji Bölgesi, Xi'an, Shaanxi, Çin

Türkiye Ofisi: Yenişehir Mah. Sümül Sok. No:10 Starport Residence K:8 D:228 Pendik / İstanbul



+90 (216) 706 50 75



info@cilico.com.tr



www.cilico.com.tr